HOSE SIZE				R.O.D.		O.D.		MAX W.P.		BURST PRESSURE		MIN.BEND RADIUS		WEIGHT		FITTING
DN	dash	mm	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	
6	- 4	6,4	1/4"	12,7	0,50	14,7	0,58	725	10500	1450	21025	100	3,94	360	0,24	MF+M03400-04
10	- 6	9,5	3/8"	15,0	0,59	16,8	0,66	725	10500	1450	21025	127	5,00	395	0,26	MF+M03400-06

CARATTERISTICHE SPECIALI / SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

Testato ed approvato per specifiche applicazioni di sollevamento mediante martinetto idraulico ▪ Pressione statica estrema ▪ Compatibile con raccordi MF2000 tipo Multifit ▪ Certificato di idoneità disponibile a richiesta ▪

Getestet/zugelassen für die Spannhydraulik ▪ Extrem statischer Druck ▪ Einbindung mit MF2000 Standard Armaturen ▪ Testzertifikate auf Anfrage ▪

PRINCIPALI APPLICAZIONI: *Sistemi sollevamento con martinetto idraulico*

SERVIZIO CONTINUO:
-40°F / +212°F -40°C / +100°C

MASSIMA TEMPERATURA OPERATIVA (Servizio Intermittente): *257°F 125°C*

FLUIDI RACCOMANDATI: *Oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua*

Prodotto progettato per applicazioni di sollevamento mediante martinetto idraulico. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio. Contattare Manuli Rubber Industries

HAUPT-ANWENDUNGSGEBIET: *Spannhydraulik*

DAUERBETRIEB:
-40°F / +212°F -40°C / +100°C

MAX. BETRIEBSTEMPERATUR: *257°F 125°C*

EMPFOHLENE MEDIEN: *Mineralöl, Pflanzenöl, Rapsöl, Öl auf Polyglykolbasis, Wasser/Ölemulsion, Synthetik-Esterbasis, Wasser*

Dieses Produkt ist für die Spannhydraulik entwickelt und getestet worden. Anderweitige Anwendungen führen zur Verringerung der Arbeitsdauer und des Sicherheitsfaktors.

INSERTO: **MF2000 - TIPO MULTIFIT**
SOTTOSTRATO: **Gomma sintetica resistente agli oli**
RINFORZO: **Due trecce di acciaio ad alto carico**
COPERTURA: **Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici**
SPECIFICHE: **IJ100 hydraulic jack spec.**

NIPPEL: **MF2000 - MULTIFIT**
SEELE: **Ölbeständiges synthetisches Obergummi**
DRUCKTRÄGER: **Zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte**
DECKE: **Synthetisches Gummi mit hoher Temperatur, Ozon und Wetterbeständigkeit**
ANGEWANDTE NORM: **IJ100 hydraulic jack spec. (Spannhydraulik)**