

# ALIKLER D

## AGROALIMENTARE E AGRICOLTURA

Trasporto prodotti alimentari



### Applicazioni

Scarico di liquidi alimentari quali, latte, olio, grassi, sidro, succhi di frutta, vino, birra ed alcool fino al 96 %.

Piattaforme di scarico, impianti di lavorazione e riempimento, cisterne per liquidi.

Impianti di trattamento e riempimento, cisterne per liquidi alimentari.

### Vantaggi

- Sottostrato bianco, senza saldature, liscio, di qualità alimentare, polivalente, che non favorisce la propagazione batterica.
- Capace di riprendere la sua forma dopo uno schiacciamento accidentale.
- Resistente ai cambi di temperatura per le qualità dello strato in gomma.
- Resistente alla pulizia con detergenti a temperature fino a + 130 °C (per diversi minuti).
- Rivestimento resistente alle abrasioni e antigraffio.
- Approvazioni internazionali.

### Descrizione tecnica

**Sottostrato:** NBR, di grado alimentare, resistente al carburante, bianco, liscio.

**Armatura:** filo sintetico con spirale PET annegata nella parete per diam.  $\geq$  50 mm.

**Rivestimento:** NBR/PVC, resistente al carburante e agli agenti atmosferiche, blu, aspetto impronta tela.

**Gamma delle temperature:** da - 30 °C a + 100 °C.

#### Norme e approvazioni:

Direttive Europee (guida CEE).

Direttive della legislazione tedesca (BgVV).

Approvazione qualità alimentare dell'Istituto francese di Poitiers (IANESCO).

### Raccordatura

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

## ALIKLER D

20/08/2007

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Vuoto max. bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (■) o quant. min m
32.0 -0/+1	6.0	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1.00	20	0061567	■
								40	0061568	■
38.0 -0/+1	6.5	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.20	20	0061569	■
								40	0061570	■
50.0 -0/+1	8.0	66.0 ±1.5	15	40	0.7	300	1.97	20	0061571	■
								40	0061572	■
63.0 -0/+1	8.0	79.0 ±1.5	15	40	0.7	450	2.38	20	0061573	■
								40	0061574	■
75.0 -0/+1	8.0	91.0 ±1.5	15	40	0.7	525	2.85	20	0061575	■
								40	0061576	■
100.0 -0/+1	8.5	117.0 ±1.5	15	40	0.7	700	3.81	20	0061577	■
								40	0061578	■

#### Marcaggio



e in rilievo: TRELLEBORG - ALIKLER D - ND - WP 15 bar - week/year

