

BERGALAV

AGROALIMENTARE E AGRICOLTURA

Pulitura in ambiente alimentare



Applicazioni

Tubo per lavaggio con acqua calda e vapore fino a + 160 °C in ambiente alimentare studiato per le aziende produttrici di alimenti. Può anche essere utilizzato per mandata di prodotti alimentari quali liquidi, vino, latte, birra, soda ecc.

Vantaggi

- Tubo molto flessibile con ottimo raggio di curvatura.
- Studiato per arrotolatori, resistente all'attorcigliamento.

Descrizione tecnica

Sottostrato: EPDM, di qualità alimentare, bianco e liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: EPDM, resistente agli agenti atmosferici, blu, liscio.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 160 °C.

Norme e approvazioni:

Direttive Europee (guida CEE).

Direttive della legislazione americana (FDA).

Approvazione qualità alimentare dell'Istituto francese di Poitiers (IANESCO).

Raccordatura

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

BERGALAV

03/07/2007

Diam. interno	Spessore della parete	Diam. esterno	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura	Peso	Lunghezza	Codice articolo	Stock (■) o quant. min
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m
10.0	± 0.6	18.0	10	30	75	0.25	20	5501308	■
		± 0.7					40	5501309	■
13.0	± 0.6	22.0	10	30	95	0.35	20	5500857	■
		± 0.7					40	5500858	■
16.0	± 0.7	25.0	10	30	110	0.41	20	5500859	■
		± 0.8					40	5500860	■
19.0	± 0.8	29.0	10	30	135	0.54	20	5500861	■
		± 0.9					40	5500862	■
25.0	± 1.0	36.0	10	30	180	0.74	20	5500863	■
		± 1.0					40	5500564	■

Marcaggio



e in rilievo: week/year

