

KLENET

AGROALIMENTARE E AGRICOLTURA

Pulitura in ambiente alimentare



Applicazioni

Lavaggio e pulizia ad acqua calda di pavimenti in stabilimenti per produzioni alimentari, conservifici, caseifici, mattatoi ecc.

Vantaggi

- Ottima resistenza alle temperature elevate.
- Superficie liscia per una facile manipolazione, con rivestimento in colore chiaro antigraffio.
- Il materiale di rivestimento presenta un'eccellente resistenza al grasso animale e vegetale.
- Approvazioni internazionali.

Descrizione tecnica

Sottostrato: NBR, qualità alimentare, resistente agli oli, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: NBR/PVC, resistente al carburante e alle condizioni atmosferiche, blu, liscio.

Gamma delle temperature: da - 20 °C a + 95 °C.

Norme e approvazioni:

Direttive Europee (guida CEE).

Direttive della legislazione americana (FDA).

Direttive della legislazione tedesca (BgvV).

Approvazione qualità alimentare dell'Istituto francese di Poitiers (IANESCO).

KLENET

08/06/2007

Diam. interno	Spessore della parete	Diam. esterno	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura	Peso	Lunghezza	Codice articolo	Stock (■) o quant. min		
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m		
13.0	± 0.5	4.2	21.4	± 0.7	10	30	80	0.30	20	0060962	■
									40	0060961	■
									60	0060952	4000
16.0	± 0.7	4.5	25.0	± 0.8	10	30	95	0.38	120	0060953	■
									20	0060964	■
									40	0060963	■
19.0	± 0.7	4.7	28.4	± 0.8	10	30	115	0.48	60	0060954	3000
									120	0060955	■
									20	0060966	■
25.0	± 1.0	5.0	35.0	± 1.1	10	30	155	0.62	40	0060965	■
									60	0060956	■
									20	0060968	◇
									40	0060967	■
									60	0060957	■

◇ secondo la disponibilità

Marcaggio

