

ARMOVIN HNA



Applicazioni

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari.

Informazioni complementari

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: *****

Flessibilità: ****

Resistenza all'abrasione: ***

Temperatura d'impiego: -5 °C +65°C

Resistenza allo schiacciamento: ***

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Diam. Interno (mm)	Diam. Esterno (mm)	Peso (gr./mtr.)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Sottovuoto (m. H2O)	Lunghezza rotoli (m)
10	16	155	20	7	21	8.5	60
12	18	180	25	7	21	8.5	60
14	20	200	30	6	18	8.5	60
16	22	225	35	6	18	8.5	60
18	24.5	280	40	6	18	8.5	60
20	27	340	50	5	15	8.5	60
22	29	360	55	5	15	8.5	60
25	33	510	60	5	15	8.5	60
30	39	600	70	4.5	13.5	8.5	60
32	41	650	75	4.5	13.5	8.5	60
35	44	730	80	4	12	8.5	60
38	47	800	90	4	12	8.5	30
40	49.5	870	95	3	9	8.5	30
45	55	1100	110	3	9	8	30
50	60	1200	125	3	9	8	30
60	72	1800	140	2.5	7.5	8	30
75	84	2500	200	2	6	7	30
80	94	2700	220	2	6	7	30
100	114	3250	300	2	6	7	30