

## BERGALAV



### Applicazioni:

Per lavaggio ad acqua calda nell'industria agroalimentare, e' possibile l'utilizzo di vapore a + 160 °C solo in via occasionale e per poco tempo.

### Vantaggi

- Tubo molto flessibile con ottimo raggio di curvatura.
- Studiato per arrotolatori, resistente all'attorcigliamento.
- Non contiene ftalati.

### Caratteristiche tecniche

**Sottostrato:** EPDM di qualità alimentare, bianco, liscio.

**Armatura:** filo sintetico.

**Rivestimento:** EPDM resistente agli agenti atmosferici, blu, liscio.

**Gamma delle temperature:** da - 30 °C a + 160 °C .

### Norme e approvazioni:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.

Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.

Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

Diam. interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
10.0 ± 0.6	18.0 ± 0.7	10	30	75	0.25
13.0 ± 0.6	22.0 ± 0.7	10	30	95	0.35
16.0 ± 0.6	25.0 ± 0.8	10	30	110	0.41
19.0 ± 0.7	29.0 ± 0.9	10	30	135	0.54
25.0 ± 0.8	36.0 ± 1.0	10	30	180	0.74