

## BIOCLEAN



### Applicazioni:

Lavaggio ad alta pressione nelle industrie agro alimentari.

Può essere utilizzato anche per mandata di prodotti alimentare.

### Vantaggi

- Molto flessibile.
- Rivestimento anti macchia.
- Sottostrato bianco, di qualità alimentare, resistente ai grassi animali e vegetali.
- Marcaggio su banda rossa, per una facile e veloce identificazione.
- Non contiene ftalati

### Caratteristiche tecniche

**Sottostrato:** NBR di qualità alimentare resistente agli oli, bianco, liscio.

**Armatura:** filo sintetico.

**Rivestimento:** NBR/PVC resistente al carburante e alle condizioni atmosferiche, blu, liscio.

**Gamma delle temperature:** da -20 °C a +100 °C.

### Norme e approvazioni:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.

Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.

Legislazione tedesca: BfR raccomandazione XXI cat. 3.  
Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati e confermati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO).

Diam. interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
7.9 ± 0.5	15.9 ± 0.6	60	180	50	0.20
9.5 ± 0.5	18.0 ± 0.7	60	180	60	0.25
12.7 ± 0.6	22.0 ± 0.8	60	180	70	0.34
15.9 ± 0.8	26.5 ± 1.0	60	180	80	0.48