

CASCADE



Applicazioni

Mandata d'acqua sotto pressione in ambienti industriali ed urbani e per tutte le applicazioni di mandata acqua nei cantieri e per i lavori pubblici.

Vantaggi

- Ottima tenuta all'invecchiamento ed alle intemperie.
- Molto flessibile e maneggevole grazie al suo rivestimento striato.

Caratteristiche Tecniche

Sottostrato: SBR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: EPDM, verde, striato.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 70 °C.

Norme e approvazioni: conforme alle norma NF EN ISO 1403 tipo 2 (ad eccezione dei marcaggio).

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso kg/m
12.7 ±0.6	4.0	20.7 ± 0.7	10	30	70	0.28
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ± 0.8	10	30	80	0.34
19.4 ± 0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45
25.4 ± 1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.60