

COLORADO S



Applicazioni

Mandata di acqua per tutti i tipi di applicazioni industriali ed agricole a media pressione, in ambienti ostili.

Vantaggi

- Estremamente resistente all'invecchiamento e alle condizioni atmosferiche.
- Bobine piatte per facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione.
- Struttura robusta per una maggiore resistenza all'urto, all'attorcigliamento e all'abrasione.
- Per fluidi di temperatura fino a + 100 °C.
- Vasta gamma di diametri.

Caratteristiche Tecniche

Sottostrato: EPDM, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: EPDM, arancione, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 100 °C.

Norme e approvazioni: conforme alle norma NF EN ISO 1403 tipo 1 (ad eccezione dei marcaggio).

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso kg/m
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8
70.0	5.75 ±1.00	81.5 ±1.5	10	28	700	2.01
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43
89.0	5.75 ±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71
100.0	5.75 ±1.00	112.0 ±1.5	10	28	1000	3.0
110.0	5.75 ±1.00	121.5 ±2.0	5	13	1100	3.14
120.0	5.75 ±1.00	131.5 ±2.0	5	13	1200	3.41