

## OREGON PU P EST ANTISTATICO



### Applicazioni

Tubo in poliuretano poliestere con spirale in PVC, treccia in rame per resa antistatica, per aspirazione e trasporto materiali abrasivi ed alimenti secchi.

### Informazioni complementari

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti secchi.

### Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: \*\*\*\*

Flessibilità: \*\*\*

Resistenza all'abrasione: \*\*\*\*\*

Temperatura d'impiego: -25 °C +85°C

Resistenza allo schiacciamento: \*\*\*\*

Senza Ftalati: \*\*\*\*\*

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Diam. interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr./mtr.)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)	Sottovuoto (m. H2O)	Lunghezza rotoli (m)
40	0.6	420	80	0.4	1.2	3	20
50	0.8	550	100	0.4	1.2	3	20
60	0.8	630	120	0.4	1.2	3	20
70	0.9	850	140	0.3	0.9	3	20
76	0.9	900	150	0.3	0.9	3	20
80	0.9	950	160	0.3	0.9	3	20
90	0.9	1050	180	0.2	0.6	3	20
100	1	1150	200	0.2	0.6	3	20