

RAGNO ANTIGELO



Applicazioni

Tubo in PVC plastificato con rinforzo in fibra poliestere, per passaggio acqua in agricoltura e floricoltura.

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: ****

Flessibilità: ****

Resistenza all'abrasione: ***

Temperatura d'impiego: -5 °C +60°C

Resistenza allo schiacciamento: **

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Diam. Interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Spessore della parete (mm)	Peso (gr/mtr)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione esercizio (bar 23° C)	Pressione scoppio (bar 23° C)	Lunghezza rotoli (m)
10	15	2.5	125	54	8	24	50
12	16	2	110	90	6	18	50
13	18	2.5	155	60	8	24	50
13	19	3	180	75	8	24	50
15	18.5	1.75	125	52	6	18	50
16	21	2.5	190	96	8	24	50
16	22	3	230	90	8	24	50
18	23.4	2.7	230	-	6	18	50
19	25	3	275	-	7	21	50
19	26	3.5	310	105	7	21	50
22	29	3.5	370	-	7	21	50
25	32	3.5	460	-	6	18	50
25	33	4	4	310			
30	38	4	560	-	6	18	50
35	45	5	700	-	5	15	50
40	50	5	840	525	4	12	50
50	60	5	1300	-	4	12	25