PROCESSING EQUIPMENT

Trasporto di prodotti alimentari

Tubo studiato per mandata ed aspirazione di alcool fino al 99% di concentrazione.
Adatto anche per tutte le bevande: vino, birra, brandy, grappe ed alcoolici, succhi di frutta, latte, ecc.
Studiato per gli impianti di produzione di distillati, grappe, liquori, ecc.
Mandata ed aspirazione di cisterne stradali o ferroviarie.

Vantaggi

- Tubo molto flessibile con ottimo raggio di curvatura.
- Sottostrato che permette la stagnazione temporanea dell'alcool nel tubo senza migrazione di gusto o di odore.
- Sottostrato inodore e che non altera il sapore.
- Non contiene ftalati.
- Questo tubo è stato testato ed approvato dalle autorità britanniche, per la mandata di acqua potabile fredda (max 23°C).

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: UPE di qualità alimentare, bianco, liscio.
Armatura: filo sintetico con spirale in acciaio annegata nella parete.
Rivestimento: NR, blu, aspetto impressione tela.
Gamma delle temperature: da -30°C a +80°C.
Norme e approvazioni:
Regolamenti EU n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
Legislazione americana FDA n° 21 CFR 177.1520.
Legislazione francese.
Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO) e confermati.
Per acqua potabile: WRAS, BS 6920:2000, per acqua potabile fredda.

Raccordatura

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

Diam. interno mm		Diam. esterno mm		Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
25.0	-0/+1	36.0	±1.0	10	30	0.9	55	0.80	**20 - 40**	
32.0	-0/+1	43.0	±1.0	10	30	0.9	70	0.93	**40**	
38.0	-0/+1	49.0	±1.0	10	30	0.9	84	1.12	**20 - 40**	
51.0	-0/+1	62.5	±1.5	10	30	0.9	112	1.43	**20 - 40**	
63.0	-0/+1	74.5	±1.5	10	30	0.9	139	2.08	**40**	
70.0	-0/+1	83.0	±1.5	10	30	0.9	154	2.61	**20 - 40**	
76.0	-0/+1	89.0	±1.5	10	30	0.9	167	2.86	**40**	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

e in rilievo: TRELLEBORG - ALCODIAL - FDA - ND - WP 10bar - settimana/anno - batch number - Made in France

Digital version