PROCESSING EQUIPMENT

## Pulizia in ambiente alimentare

Per lavaggio ad acqua calda nell'industria agroalimentare, e' possibile l'utilizzo di vapore a +160°C solo in via occasionale e per poco tempo.

## Vantaggi

- Tubo molto flessibile con ottimo raggio di curvatura.
- Studiato per arrotolatori, resistente all'attorcigliamento.
- Non contiene ftalati.

## Caratteristiche tecniche

**Sottostrato:** EPDM di qualità alimentare, bianco, liscio.
**Armatura:** filo sintetico.
**Rivestimento:** EPDM resistente agli agenti atmosferici, blu, liscio.
**Gamma delle temperature:** da -30°C a +160°C.
**Norme e approvazioni:**
Regolamenti EU n° 1935/2004, 2023/2006.
Legislazione americana FDA n° 21 CFR 177.2600.
Legislazione francese.
Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO) e confermati.

## Raccordatura

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

| Diam. interno mm | | Diam. esterno mm | | Pressione di esercizio bar | Pressione di non scoppio bar | Raggio di curvatura mm | Peso kg/m | Lunghezza m | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.0** | ±0.6 | 18.0 | ±0.7 | 10 | 30 | 75 | 0.25 | **20 - 40** | |
| **13.0** | ±0.6 | 22.0 | ±0.7 | 10 | 30 | 95 | 0.35 | **20 - 40** | |
| **16.0** | ±0.6 | 25.0 | ±0.8 | 10 | 30 | 110 | 0.41 | **20 - 40** | |
| **19.0** | ±0.7 | 29.0 | ±0.9 | 10 | 30 | 135 | 0.54 | **20 - 40** | |
| **25.0** | ±0.8 | 36.0 | ±1.0 | 10 | 30 | 180 | 0.74 | **20 - 40** | |

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

e in incavo: settimana/anno - batch number