

CASCADE



MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Aria ed acqua

Mandata d'acqua sotto pressione in ambienti industriali ed urbani e per tutte le applicazioni di mandata acqua nei cantieri e per i lavori pubblici.

Vantaggi

- Ottima tenuta all'invecchiamento ed alle intemperie.
- Molto flessibile e maneggevole grazie al suo rivestimento striato.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: SBR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: EPDM, verde, striato.

Gamma delle temperature: da -30°C a +70°C.

Norme e approvazioni:

Conforme alle norma ISO 1403 tipo 2 (ad eccezione del marcaggio).

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
12.7 ±0.6	4.0	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20 - 40 - 80	
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20 - 40 - 80	
25.4 ±0.7	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.60	20 - 40	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).



Digital version

