

# ISEO 20



**MANUFACTURING &  
MACHINE TOOLS**

Aria compressa



## APPLICAZIONI

Per compressori fissi e mobili ed utensili pneumatici in ingegneria civile, cave ed ogni altra applicazione industriale.

## VANTAGGI

- † Ottima soluzione tecnica.
- † Marcaggio personalizzato su richiesta.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sottostrato: SBR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: SBR, nero, liscio.

Gamma delle temperature: da - 30°C a +70°C.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Venduto solo a bancale.


Prezzi speciali per camion completo e semicompleto.



TRELLEBORG



ISEO 20





DIAM. INTERNO mm	DIAM. ESTERNO mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO bar	PRESSIONE DI NON SCOPPIO bar	PESO kg/m	LUNGHEZZA m	CODICE ARTICOLO	STOCK ( ) o quant. min. m
6.0 ±0.4	14.0 ±0.5	20	60	0.2	40	5503330	5080
6.0 ±0.4	14.0 ±0.5	20	60	0.2	80	5503531	5040
6.0 ±0.4	14.0 ±0.5	20	60	0.2	100	5503347	∅
8.0 ±0.6	17.0 ±0.6	20	60	0.27	40	5503332	5080
8.0 ±0.6	17.0 ±0.6	20	60	0.27	80	5503532	5040
8.0 ±0.6	17.0 ±0.6	20	60	0.27	100	5503350	∅
10.0 ±0.5	19.0 ±0.6	20	60	0.32	40	5503334	5080
10.0 ±0.5	19.0 ±0.6	20	60	0.32	80	5503533	5040
10.0 ±0.5	19.0 ±0.6	20	60	0.32	100	5503353	∅
13.4 ±0.6	23.0 ±0.7	20	60	0.43	40	5503336	4960
13.4 ±0.6	23.0 ±0.7	20	60	0.43	80	5503534	∅
13.4 ±0.6	23.0 ±0.7	20	60	0.43	100	5503356	∅
16.4 ±0.7	25.6 ±0.8	20	60	0.42	40	5503338	5000
16.4 ±0.7	25.6 ±0.8	20	60	0.42	80	5503535	∅
16.4 ±0.7	25.6 ±0.8	20	60	0.42	100	5503359	∅
19.4 ±0.8	30.5 ±1.1	20	60	0.68	40	5503340	9240
19.4 ±0.8	30.5 ±1.1	20	60	0.68	80	5503536	∅
19.4 ±0.8	30.5 ±1.1	20	60	0.68	100	5503362	∅
25.0 ±1.0	38.0 ±1.1	20	60	1	40	5503342	5000
25.0 ±1.0	38.0 ±1.1	20	60	1	80	5503537	∅
25.0 ±1.0	38.0 ±1.1	20	60	1	100	5503365	∅

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).



TRELLEBORG