

KLERIX

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Spurghi e aspirazione canali di mandata

Per lavaggio con acqua ad alta pressione in condizioni di lavoro severe. Ottimo per sostituire tubi idraulici in questa applicazione.

Vantaggi

- Rivestimento resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
- Rivestimento liscio, antiabrasivo.
- Tubi estrusi in ampia gamma di lunghezze.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: SBR, nero, liscio.

Armatura: trecciata metallica.

Rivestimento: SBR/NR, nero, liscio.

Gamma delle temperature: da -30°C a +80°C.

Raccordatura

Raccordi idraulici.

Informazioni complementari

Può essere consegnato anche completo di raccordi.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
13.0 ±0.8	5.0	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40 - 60 - 80 - 100 - 120	
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40 - 60 - 80 - 100 - 120	
25.0 ±0.8	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60 - 80 - 100 - 120	
32.0 ±1.0	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60 - 80 - 100 - 120	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

Marcaggio in rilievo



Digital version

