

OL8- OILPROOF COVER



Caratteristiche principali

- Pressione da 145 a 420 bar
- Normativa SAE J517-100R8, ISO 3949
- Create per l'uso oleodinamico ad alta pressione

Caratteristiche Tecniche

• Caratteristiche tecnico-costruttive:

Anima interna in poliestere termoplastico, rinforzo in fibre tessili ad alta tenacità e rivestimento esterno in poliuretano antiabrasione stabilizzato ai raggi UV, resistente all'ozono ed ai microorganismi, microforato per passaggio aria e gas compatibili.

• Temperature di utilizzo:

Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F.
Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è +70°C (+158°F).

• Pressione d'esercizio:

Rapporto di sicurezza 1:4

• Valore max. di vuoto:

0.93 bar; 700 mm Hg

• Specifiche:

Tubazioni conformi o superiori alle norme SAE J517-100R8, ISO 3949.

Riferimento	Diametro interno				Diametro Esterno		Pressione esercizio 1:4		Raggio min. Curvatura		Peso	
	inch	-dash	mm	DN	inch	mm	bar	psi	min. mm	min. inch	g/m	lbs/ft
OL810100	1/8"	-2	3.5	3	0.280	7.1	420	6090	30	1.18	37	0.025
OL8840100	5/32"	-2.5	4.0	4	0.315	8.0	420	6090	35	1.38	44	0.030
OL820100	3/16"	-3	4.8	5	0.394	10.0	350	5075	35	1.38	72	0.048
OL830100	1/4"	-4	6.4	6	0.465	11.8	350	5075	50	1.97	85	0.057
OL840100**	5/16"	-5	8.0	8	0.563	14.3	325	4712	60	2.36	126	0.085
OL850100	3/8"	-6	9.7	10	0.630	16.0	280	4060	70	2.76	146	0.098
OL860100	1/2"	-8	13.0	12	0.799	20.3	245	3552	95	3.74	225	0.151
OL870100	5/8"	-10	16.0	16	0.925	23.5	195	2827	125	4.92	265	0.178
OL880100	3/4"	-12	19.2	19	1.043	26.5	165	2392	150	5.91	352	0.237
OL890100	1"	-16	25.6	25	1.366	34.7	145	2100	200	7.87	505	0.339

** Diametro non previsto dalla norma SAE 100R8.

Nota: disponibile su richiesta anche la versione con cover water proof.