

OST EPDM 16BAR

AGRICULTURE

Acqua/Aspirazione

Per aspirazione e mandata di acque domestiche, acque industriali, liquami, impasti liquidi e concimi liquidi.

Vantaggi

- Vasta gamma di diametri per il montaggio su pompe per tutti i settori industriali.
- Eccellente flessibilità.
- Pressione di esercizio costante di 16bar per tutta la gamma.
- Sottostrato con ottima tenuta alla temperatura, conduttivo e resistente all'abrasione.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: EPDM, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico con spirale d'acciaio annegata nella parete.

Rivestimento: EPDM, nero, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da -40°C a +120°C.

Proprietà elettriche: conduttore, R<1MΩ/m.


Proprietà specifiche: abrasione ISO4649: 100mm³

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
25.0	5.0	35.0	16	48	0.9	100	0.62	40	
32.0	5.0	42.0	16	48	0.9	125	0.76	40	
38.0	5.5	49.0	16	48	0.9	150	1.13	40	
51.0	5.5	62.0	16	48	0.9	250	1.49	40	
63.0	7.0	77.0	16	48	0.9	325	2.19	40	
76.0	7.0	90.0	16	48	0.9	400	2.85	40	
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	4.04	40	
152.0	10.0	172.0	16	48	0.9	910	7.81	40	
203.0	13.0	229.0	16	48	0.9	1150	14.00	20 - 40	
254.0	15.0	284.0	16	48	0.9	1650	19.53	10 - 20	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

OST EPDM 16 BAR

TRELLEBORG
OST EPDM 16 BAR


Digital version

