

RED WATER

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Aria ed acqua

Mandata d'acqua per applicazioni industriali, edilizia, settore pubblico.

Vantaggi

- Tubo robusto.
- Buona resistenza all'abrasione, grazie al suo spessore di parete.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: SBR per diam.>25mm, EPDM per diam.≤25mm, nero.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: SBR, rosso, liscio per diam.≤25mm, aspetto impronta tela per diam.>25mm.

Gamma delle temperature: da -25°C a +70°C.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
13.0	4.0	21.0	10	30	78	0.36	40	
16.0	4.0	24.0	10	30	96	0.43	20 - 40	
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	20 - 40	
25.0	5.0	35.0	10	30	150	0.80	20 - 40	
32.0	5.5	43.0	10	30	200	0.90	40	
38.0	6.0	50.0	10	30	210	1.00	40	
50.0	7.0	65.0	10	30	400	1.60	40	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

TRELLEBORG

RED WATER



Digital version

