



TRELLJET 681 AP

PROCESSING EQUIPMENT

Lavaggio alta pressione in aziende alimentari

Ideato per il lavaggio professionale ed industriale ad alta pressione. Il TRELLJET 681 antimicrobico è adatto a tutte le installazioni dove le propagazioni microbiche sono fonte di problemi, soprattutto per società di lavaggio, industrie alimentari, farmaceutiche, di imbottigliamento od imballaggio, ospedali, scuole, luoghi pubblici, etc. Adatto ad applicazioni mobili o fisse oltre che su avvolgitubo.

Vantaggi

- Prodotto che resiste allo schiacciamento.
- Protezione antimicrobica: protegge dalla propagazione di odori, macchie e deterioramenti causati da batteri.
- Rivestimento liscio, antimacchia.
- Resistente agli oli, ai detersivi, all'abrasione ed alle intemperie.
- Resistenza a temperature elevate.
- Leggero e molto flessibile, antiattorcigliamento.
- Lunga durata di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NBR/SBR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: NBR/SBR, blu, liscio.

Gamma delle temperature: da -40°C a +120°C.

Proprietà specifiche: protezione antimicrobica secondo:
- ISO 22196:2007 (analisi quantitativa di crescita batterica).
- AATCC 30-2004 (analisi qualitativa per valutazione efficacia antimicrobica dei fungicidi).

Raccord

Raccordatura

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

Informazioni complementari

Disponibile in lunghezze diverse da 20 a 95 metri.
50% del volume di ogni consegna sarà composto da false lunghezze, la lunghezza più corta sarà di 20m.
Almeno il 50% sarà composta dalle lunghezze fisse indicate nella tabella.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Diam. della trecciatura mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza max. m	Nota
9.5 +0.6/-0.2	4.5	18.5 ±0.8	15 ±0.3	200	500	60	0.29	100	
12.7 +0.8/-0.4	4.5	21.7 ±0.8	18 ±0.3	200	500	70	0.40	100	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).

DN 10mm

