

TRELLOIL S

OIL & GAS

Idrocarburi e prodotti petrolifero/Aspirazione e mandata

Aspirazione e mandata di prodotti petroliferi con tenore aromatico fino al 50% in tutte le applicazioni industriali.

Attrezzature per autocisterne per la fornitura di gasolio e benzina.

Vantaggi

- Può essere fornito già tagliato alla lunghezza richiesta.
- Leggero e flessibile.
- Dissipamento dell' elettricità statica assicurato dal sottostrato e dal contatto del filo di massa con il raccordo.
- Buona resistenza alle basse temperature.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NBR resistente all'olio ed alla benzina, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico con spirale d'acciaio annegata nella parete.

Rivestimento: NBR/SBR resistente all'olio e alle intemperie, nero, aspetto tela.

Gamma delle temperature: da -30°C a +80°C.

Proprietà elettriche: filo di massa integrato nella parete.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
25.0	5.25 ±0.5	35.5 ±1.0	10	30	0.9	50	0.83	20 - 40	
32.0	5.25 ±0.5	42.5 ±1.0	10	30	0.9	65	1.01	20 - 40	
35.0	5.25 ±0.5	45.5 ±1.0	10	30	0.9	70	1.07	20 - 40	
38.0	5.75 ±0.5	49.5 ±1.0	10	30	0.9	80	1.23	20 - 40	
40.0	5.75 ±0.5	51.5 ±1.0	10	30	0.9	85	1.29	20 - 40	
45.0	6.0 ±0.5	57.0 ±1.0	10	30	0.9	90	1.50	20 - 40	
50.0	6.5 ±0.75	63.0 ±1.5	10	30	0.9	125	1.83	20 - 40	
55.0	6.5 ±0.75	68.0 ±1.5	10	30	0.9	145	1.96	20 - 40	
60.0	6.5 ±0.75	73.0 ±1.5	10	30	0.9	150	2.21	20 - 40	
63.0	6.5 ±0.75	76.0 ±1.5	10	30	0.9	160	2.29	20 - 40	
70.0	7.5 ±0.75	85.0 ±1.5	10	30	0.9	210	2.85	20 - 40	
75.0	7.5 ±0.75	90.0 ±1.5	10	30	0.9	225	3.00	20 - 40	
80.0	7.5 ±0.75	95.0 ±1.5	10	30	0.9	280	3.20	20 - 40	
89.0	7.5 ±0.75	104.0 ±1.5	10	30	0.9	335	3.57	20 - 40	
100.0	7.5 ±0.75	115.0 ±1.6	10	30	0.9	400	3.95	20 - 40	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).



Digital version

