



## PROCESSING EQUIPMENT

**Trasporto di prodotti alimentari**

Aspirazione e mandata di vino, birra ed altri liquidi alimentari come latte, sidro, succhi di frutta ed alcool fino al 96%.

Specificatamente progettato per:

- Trasferimento tra cisterne in depositi di vino e liquori.
- Piattaforme di mandata.
- Cisterne per liquidi alimentari.

**Vantaggi**

- Sottostrato bianco, senza cuciture, liscio, di qualità alimentare, polivalente, che non favorisce la propagazione batterica.
- Schiacciamento: capace di riprendere la sua forma dopo uno schiacciamento accidentale.
- Flessibile, facile da utilizzare.
- Eccellente resistenza all'attorcigliamento.
- Eccellente resistenza ai cambi di temperatura per le qualità della mescola in gomma.
- Resistente al lavaggio dei detergenti comuni (guardare la nostra guida al lavaggio per dettagli) o con vapore a massimo 130°C.
- Rivestimento antimacchia, rivestimento resistente all'abrasione.
- Non contiene ftalati.

**Caratteristiche tecniche**

**Sottostrato:** EPDM di qualità alimentare, bianco, liscio.

**Armatura:** filo sintetico con spirale di PET annegata nella parete.

**Rivestimento:** EPDM resistente agli agenti atmosferici, rosso rubino, aspetto impronta tela.

**Gamma delle temperature:** da -30°C a +100°C.

**Norme e approvazioni:**

Regolamenti EU n° 1935/2004, 2023/2006.

Legislazione americana FDA n° 21 CFR 177.2600.

Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO) e confermati.

**Raccordatura**

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
38.0	-0/+1 50.0 ±1.0	10	30	0.7	150	1.18	20 - 40	
50.0	-0/+1 62.0 ±1.5	10	30	0.7	200	1.48	40	
63.0	-0/+1 75.5 ±1.5	10	30	0.7	315	2.10	40	
75.0	-0/+1 88.0 ±1.5	10	30	0.7	375	2.46	20 - 40	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).



e in rilievo: TRELLEBORG - TRELVIN - FDA - WP 10bar - settimana/anno - batch number - Made in France

Digital version

