



PROCESSING EQUIPMENT

**Trasporto di prodotti alimentari**

Raccolta latte: studiato per equipaggiare i camion cisterna, raccolta e mandata latte.

**Vantaggi**

- Elasticità eccezionale che permette al tubo di piegarsi facilmente, raggio di curvatura eccellente, antischiacciamento ossia capace di riprendere la sua forma dopo uno schiacciamento accidentale.
- Sottostrato che non permette alcuna propagazione batterica, conforme alle esigenze alimentari sia in Francia, che in Europa che negli Stati Uniti.
- Insensibile alle variazioni di temperatura, superiorità completa rispetto a qualunque prodotto in PVC.
- Resistente al lavaggio dei detergenti comuni (guardare la nostra guida al lavaggio per dettagli) o con vapore a massimo 110°C per una durata di 10 minuti max.
- Rivestimento antimacchia, molto resistente all'abrasione.
- Non contiene ftalati.

**Caratteristiche tecniche**

**Sottostrato:** NR di qualità alimentare, bianco, liscio.

**Armatura:** filo sintetico con spirale in PET annegata nella parete.

**Rivestimento:** NR resistente all'abrasione ed alle condizioni atmosferiche, blu, aspetto impronta tela.

**Gamma delle temperature:** da -30°C a +80°C.

**Norme e approvazioni:**

Regolamenti EU n° 1935/2004, 2023/2006.

Legislazione americana FDA n° 21 CFR 177.2600.

Legislazione francese.

Tutti i test (Francia e FDA) per la migrazione di prodotti sono stati effettuati dall'Istituto di controllo francese di Poitiers (IANESCO) e confermati.

**Raccordatura**

Sono disponibili raccordi progettati per applicazioni specifiche. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.

Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza max. m	Nota
40.0 ±1.0	51.0 ±1.5	6	18	0.7	140	0.97	40	
51.0 ±1.0	65.0 ±1.5	6	18	0.7	150	1.34	40	
53.0 ±1.0	67.0 ±1.5	6	18	0.7	160	1.47	40	
55.0 ±1.0	68.5 ±1.5	6	18	0.7	165	1.48	40	
63.0 ±0.7	77.0 ±1.5	6	18	0.7	200	1.72	40	
70.0 ±1.0	83.5 ±1.5	6	18	0.7	230	2.00	40	
76.0 ±0.8	92.0 ±1.5	6	18	0.7	250	2.24	40	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).



e in rilievo: TRELLEBORG - LACTADIAL - FDA - ND - WP 6bar - settimana/anno - batch number - Made in France

Digital version

