

PLUTON 20 ROSSO

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Saldatura

Tubo in gomma per mandata di acetilene nelle applicazioni di saldatura.

Vantaggi

- Flessibile e leggero per un'agevole manipolazione.
- Durata di esercizio lunga e sicura.
- Il rivestimento è particolarmente resistente alle condizioni atmosferiche (ozono, punti caldi).
- Resistente ai ritorni di fiamma.
- Il rinforzo tessile molto resistente fornisce un coefficiente di sicurezza molto elevato.
- Marcaggio evidente recante l'indicazione del simbolo del gas e la data di produzione.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: SBR/NR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: EPDM, rosso, liscio.

Gamma delle temperature: da -30°C a +80°C.

Norme e approvazioni:

EN 559.

ISO 3821.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm	Diam. esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota	
5.0	±0.4	3.0	11.0	±0.5	20	60	50	0.12	40
6.3	±0.4	2.85	12.0	±0.6	20	60	55	0.13	20 - 40 - 100 - 120
8.0	±0.4	3.0	14.0	±0.7	20	60	65	0.16	20 - 40 - 100 - 120
10.0	±0.5	3.5	17.0	±0.7	20	60	75	0.23	20 - 40 - 120
10.0	±0.5	3.5	17.0	±0.7	20	60	75	0.23	40 - 120
10.0	±0.5	3.5	17.0	±0.7	20	60	75	0.23	100
20.0	±0.5	3.75	27.5	±0.8	20	60	90	0.38	40

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).



Digital version

