

SUPERVRAC AL EC



BULK MATERIALS HANDLING

Evacuazione e trasporto materiali abrasivi/Mandata

Trasporto pneumatico di prodotti abrasivi sfusi nell'industria alimentare.
Mandata da autocisterne e cisterne ferroviarie, silos di immagazzinamento: prodotti alimentari (zucchero, farina, latte in polvere, mangimi, ecc.), e prodotti chimici (fertilizzanti, granulati, sostanze coloranti, PVC, ecc.).

Vantaggi

- Tubo leggero e flessibile, che si arrotola facilmente in bobine piatte.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Sottostrato e rivestimento conduttore, che garantiscono una durata di vita piu' lunga, in special modo in mandata a pressioni elevate.
- Adatto ad essere utilizzato in ogni zona ATEX, grazie al valore della conducibilità elettrica del sottostrato, del rivestimento e della conducibilità trasversale ad essi.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NBR di qualità alimentare resistente all'usura, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico.

Rivestimento: NBR/PVC resistente agli agenti atmosferici resistente all'usura, verde, aspetto impronta tela.

Gamma delle temperature: da -30°C a +80°C.

Proprietà elettriche: Sottostrato e rivestimento conduttore, $R < 10^9 \Omega/m$. Conducibilità trasversale garantita attraverso gli strati di gomma. Cavetto di rame integrato al tubo, per una migliore conducibilità attraverso i raccordi.



Norme e approvazioni:

Regolamenti EU CE n° 1935/2004.
Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.
Legislazione francese.

Informazioni complementari

Questo tubo è stato testato e certificato dall'INERIS (ente francese deputato) per utilizzo in area ATEX.

Diam. interno mm	Spessore della parete mm		Diam. esterno mm		Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Peso kg/m	Lunghezza m	Nota
75.0	9.0	±1.25	93.0	±1.5	7	21	2.77	40	
89.0	6.0	±1.00	101.0	±1.5	7	21	2.07	20 - 40	
100.0	9.0	±1.25	118.0	±1.5	7	21	3.58	40	
110.0	6.0	±1.25	122.0	±1.5	7	21	2.53	20 - 40	
125.0	8.5	±1.25	142.0	±2	7	21	3.90	20 - 40	

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

Lunghezze in grassetto = standard stock. Altre Lunghezze = lunghezze non a stock (consultarci per il minimo d'ordine di fabbricazione).



e in incavo: settimana/anno

Digital version

