

TERMORESISTENTE PU 200°C



Applicazioni

Tubo in tessuto poliestere spalmato di PU, con spirale in acciaio zincato inserita in due strati di tessuto, per aspirazione e passaggio aria calda.

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: ***

Flessibilità: ****

Resistenza all'abrasione: *****

Temperatura d'impiego: -40°C +200°C

Resistenza allo schiacciamento: ***

Resistenza alla perforazione: *****

Resistenza allo strappo: *****

Autoestinguenza: Reazione al fuoco M1 articolo 5 ordinanza del 21.11.2002 (normativa Francia)

Diam. Interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso metro (g/m)	Raggio curvatura (mm)	Passo spirale (mm)	Diam. Filo (mm)	Sottovuoto (mH ₂ O)	Lungh. rotoli (m)
51	0,35	225	50	14	1,2	0,95	12
63	0,35	275	60	14	1,2	0,90	12
70	0,35	300	70	14	1,2	0,85	12
76	0,35	320	75	14	1,2	0,80	12
83	0,35	360	80	14	1,2	0,75	12
89	0,35	385	90	14	1,2	0,70	12
102	0,35	480	100	16	1,4	0,65	12
114	0,35	540	110	16	1,4	0,55	12
121	0,35	580	120	16	1,4	0,50	12
127	0,35	600	125	16	1,4	0,45	12
140	0,35	660	140	16	1,4	0,38	12
152	0,35	780	150	18	1,6	0,35	12
178	0,35	920	180	18	1,6	0,25	12
203	0,35	1050	200	18	1,6	0,20	12
230	0,35	1350	230	18	1,8	0,15	12
254	0,35	1500	250	18	1,8	0,12	12
305	0,35	1800	300	18	1,8	0,10	6

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).

Legenda

* Scarso - ** Sufficiente - *** Buono - **** Ottimo - ***** Eccellente