

TUFOOD NATURAL FORM



Applicazioni

Tubo progettato per facilitare l'utilizzo del tubo nelle operazioni di mandata ed aspirazione di vino nelle cantine. Può essere utilizzato anche per il passaggio di altri prodotti alimentari, ad eccezione dei prodotti grassi.

Vantaggi

- Flessibilità eccezionale, grazie al rivestimento ondulato, leggero e maneggevole.
- Sottostrato bianco di qualità alimentare, conforme alle più severe esigenze normative europee ed americane.
- Insensibile alle variazioni di temperatura.
- Resistente alle soluzioni detergenti, al lavaggio a vapore (110 °C per un massimo di 10 minuti).
- Rivestimento antimacchia.
- Non contiene ftalati.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: NR, di qualità alimentare, bianco, liscio.

Armatura: filo sintetico con spirale in acciaio annegata nella parete.

Rivestimento: NR colore rosso, ondulato

Gamma delle temperature: da - 30 °C a + 80 °C.

Norme e approvazioni:

Regolamenti EU n° 1935/2004 e 2023/2006.

Regolamenti FDA 21 CFR 177.2600.

Diam. interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Vuoto Max (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
38.0 ± 1.0	51.5 ± 1.5	10	30	0.9	80	1.15
50.0 ± 1.0	65.0 ± 1.5	10	30	0.9	100	1.57
63.0 ± 1.0	77.0 ± 1.5	10	30	0.9	130	1.87
70 ± 1.0	86.5 ± 1.5	10	30	0.9	140	2.42
75.0 ± 1.0	91.5 ± 1.5	10	30	0.9	150	2.54
80.0 ± 1.0	94.5 ± 1.5	10	30	0.9	200	3.10
102 ± 1.0	120 ± 1.5	10	30	0.9	350	4.30