

TUBO IN POLIURETANO - TIPO SH98



Applicazioni

Per fluidi a base acquosa temperatura di esercizio +70°C.

Caratteristiche Tecniche

NB: il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

Temperature di utilizzo: da -40°C a +60°C.

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
1	1	0.84	0.70	0.60	0.52

Codice	Ø		Spessore	Pressione a 23°C		Raggio Curv. Min	Peso	Colori disponibili						
	Esterno	Interno		Esercizio	- Scoppio			Neutro	Blu	Nero	Rosso	Giallo	Verde	Arancio
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m		X					
PU315*	3,00	1,50	0,75	18	54	7,5	6,5	X	X	X	X	X		
PU42*	4,00	2,00	1,00	19	56	11	11,5		X	X				
PU425*	4,00	2,50	0,75	13	40	15	9,3							
PU53*	5,00	3,00	1,00	15	46	14	15,3	X	X	X				
PU64*	6,00	4,00	1,00	13	40	18	19,2	X	X	X	X	X	X	
PU85*	8,00	5,00	1,50	17	52	25	37,4		X	X				
PU855*	8,00	5,50	1,25	12	36	30	32,3	X	X	X				
PU86*	8,00	6,00	1,00	9	28	35	26,8	X	X	X	X	X	X	
PU1065*	10,00	6,50	1,75	13	40	30	55,3		X					
PU107*	10,00	7,00	1,50	11	34	30	48,8	X	X	X				
PU1075*	10,00	7,50	1,25	9	26	40	41,9	X	X	X				
PU108*	10,00	8,00	1,00	7	22	45	34,5	X	X	X				
PU128*	12,00	8,00	2,00	9	28	50	76,6		X	X				
PU129*	12,00	9,00	1,50	8	24	50	60,3	X	X	X	X	X		
PU1412*	14,00	12,00	1,00	4	12	80	49,8		X					
PU1610*	16,00	10,00	3,00	16	48	70	147		X					