

GUAINE TESSILI DI PROTEZIONE



Applicazioni

Questa guaina tessile ad alta tenacità, è articolamente indicata per il settore oleodinamico e pneumatico Per il contenimento di tubi singoli o multipli. Grazie all'elevata tenacità della materia prima impiegata, ottima è la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, così come la compatibilità con oli e prodotti organici. Buona tenuta all'abrasione secondo ISO 6945

Struttura

- Tubolare: 100% Polipropilene
- Spessore: 1.40 mm (+/- 1%)
- Colore: Nero
- Resistenza all'abrasione: >25.000 Cicli
- Carico di rottura: da 428 a 1430 N
- Allungamento rottura: da 29 a 33%
- Resistente ai raggi UV: EN 14471
- Resistente all'ozono: ISO 1431-1

Su richiesta altre colorazioni e personalizzazioni con logo del cliente.

Larghezza piatta		Diametro interno		Appr. weight		Lunghezza	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	mt	ft
30	1.3/16"	18	23/32"	0.025	0.016	100	328
35	1.3/8"	20	25/32"	0.027	0.018	100	328
40	1.9/16"	22	7/8"	0.030	0.020	100	328
45	1.3/4"	25	1"	0.032	0.022	100	328
50	2"	28	1 3/32"	0.036	0.025	100	328
55	2.5/32"	32	1 1/4"	0.040	0.027	100	328
60	2.3/8"	35	1 3/8"	0.045	0.030	100	328
65	2.9/16"	38	1 1/2"	0.049	0.033	100	328
80	3.5/32"	45	1 3/4"	0.060	0.040	100	328
90	3.17/32"	50	2"	0.068	0.046	100	328
100	4"	55	2 5/32"	0.070	0.047	100	328
120	4.3/4"	70	1 3/4"	0.085	0.057	100	328
150	6"	90	3 17/32"	0.120	0.081	100	328
202	8"	127	5"	0.150	0.100	100	328