



# VALVOLA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO - ON/OFF

Mod. XVNA008DR4030F\*\*



## Applicazioni

Valvola di processo e riempimento particolarmente indicata per sciacquartici, riempitrici (anche isobariche) e processi di sanificazione. Massima pulizia per applicazioni asettiche.

## Caratteristiche Tecniche

- Interamente realizzata in acciaio inox (AISI 316)
- Corsa otturatore 2 mm
- Pressione aria di comando 6 bar
- Foro spia di controllo
- Sezione passaggio fluido fino a Ø8 mm
- Pressione massima del fluido in camera: 8 bar

## Note

Per sedi, ingombri e installazioni consultare il nostro ufficio tecnico.

## Materiale otturatore

<b>SB</b>	Silicone Bianco	Otturatore in Silicone bianco FDA temperatura massima di esercizio 180°C
<b>EP</b>	EPDM Perox Nero	Otturatore in EPDM Perox Nero temperatura massima di esercizio 150°C (non consigliato l'utilizzo dell'EPDM a contatto con oli e grassi in genere)
<b>VB</b>	FKM bianco	Otturatore in FKM bianco FDA temperatura massima di esercizio 210°C (anche per applicazioni con vapore)



\*\* Sigla del materiale dell'otturatore membrana da aggiungere al finale del codice valvola.