

# THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL



## Applicazioni

- Lavaggio industriale

## Caratteristiche Tecniche

**Tubo multistrato nuova generazione per il lavaggio fino a 100°C in continuo.**

Prodotto cinque strati a base di materiali alimentari ad alta resistenza termica e sistema alta aderenza tra tubo monostrato interno e rivestimento. Resiste ai grassi e alle soluzioni comuni detergenti e disinfettanti.

**Temperatura:** -15°C / +100°C

## Settori di attività

- Industrie agro-alimentari
- Collettività
- Commercianti, Artigiani
- Mattatoi
- Varie industrie

## Simulanti A, B, C

- succhi di frutta
- vino

## Benefici

Il THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL è più flessibile e più resistente ad alte temperature. È un tubo multistrato di sicurezza: sopporta particolarmente bene gli choc termici, colpi d'ariete, pressioni in cicli e distorsioni fino a 100°C in continuo e perfino con punte di 120°C. Riciclabile, non-macchiante, resistente a varie soluzioni di pulizia dell'industria agro-alimentare, è il nuovo standard per il lavaggio professionale. Il THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL con trattamento antimicrobico mantiene le stesse performance di resistenza alle alte temperature e previene la formazione di batteri, muffe o funghi



| Diam. Int. (mm) | ± (mm) | Diam. Est. (mm) | ± (mm)  | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Pressione max. di non scoppio (PMNS) a 20°C (bar) | Pressione max. di non scoppio (PMNS) a 100°C (bar) | Pressione massima di servizio (PS) a 20°C (bar) | Pressione massima di servizio (PS) a 100°C (bar) | Diametro di curvatura (mm) |
|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 13              | +/-0.6 | 22              | +/-1.0  | 4.5                  | 306        | 90                                                | 45                                                 | 30                                              | 15                                               | 80                         |
| 16              | +/-0.8 | 25              | +/-1.0  | 4.5                  | 358        | 90                                                | 45                                                 | 30                                              | 15                                               | 95                         |
| 19              | +/-0.9 | 28              | +/-1.25 | 4.5                  | 408        | 90                                                | 45                                                 | 30                                              | 15                                               | 115                        |
| 25              | +/-1.0 | 34              | +/-1.25 | 4.5                  | 513        | 78                                                | 39                                                 | 26                                              | 13                                               | 150                        |

## PRESSIONE MASSIMALE DI SERVIZIO 15 BAR A 100°C

