


NIPPLES MASCHIO GAS CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA/FEMMINA DIN GIREVOLE - TIPO 6005**

Filetto: Gas cilindrico
Materiale: Acciaio al carbonio zincato
Normativa: DIN 2353



Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo	m	G	L1	L2	CH1	CH2	
L	500	315	600504	6	12x1,5	1/8	24,5	8	14	14	
			600505	8	14x1,5	1/4	29,5	12	19	17	
			600506	10	16x1,5	1/4	27,5	12	19	19	
	400		600507	12	18x1,5	3/8	34	12	22	22	
			600508	15	22x1,5	1/2	32	14	27	27	
			600509	18	26x1,5	1/2	31,5	14	27	32	
	250	160	600510	22	30x2	3/4	32,5	16	32	36	
			600511	28	36x2	1	35	18	41	41	
			600512	35	45x2	1¼	42,5	20	50	50	
			600513	42	52x2	1½	46,5	22	55	60	
	S	800	630	600514	6	14x1,5	1/4	27	12	19	17
				600515	8	16x1,5	1/4	29,5	12	19	19
600516				10	18x1,5	3/8	32,5	12	22	22	
600517		12		20x1,5	3/8	34,5	12	22	24		
630		400	600518	14	22x1,5	1/2	36,5	14	27	27	
			600519	16	24x1,5	1/2	37	14	27	30	
			600520	20	30x2	3/4	43	16	32	36	
		420	600521	25	36x2	1	48	18	41	46	
			600522	30	42x2	1¼	51	20	50	50	
			600523	38	52x2	1½	60	22	55	60	
L		500	315	600524	6	12x1,5	1/4	27	12	19	14
		600525		10	16x1,5	3/8	29	12	22	19	
	600526	12		18x1,5	1/4	27,5	12	19	22		
	600527	12		18x1,5	1/2	30	14	27	22		
	600528	15		22x1,5	3/8	31,5	12	22	27		
	600529	15		22x1,5	3/4	30,5	16	32	27		
	250	160	600530	18	26x1,5	3/4	31,5	16	32	32	
			600531	22	30x2	1	34	18	41	36	
			600532	28	36x2	3/4	33,5	16	32	41	
			600533	35	45x2	1	39,5	18	41	50	
			600534	35	45x2	1½	46,5	22	55	50	
			600535	6	14x1,5	1/8	24,5	8	14	17	
S	500	315	600536	8	16x1,5	3/8	31,5	12	22	19	
	800	630	600537	10	18x1,5	1/4	30,5	12	19	22	
			600538	10	18x1,5	1/2	32	14	27	22	
	630	400	600539	12	20x1,5	1/4	30,5	12	19	24	
		400	600540	12	20x1,5	1/2	34	14	27	24	
		630	600541	14	22x1,5	3/8	37	12	22	27	
		420	400	600542	16	24x1,5	3/8	39,5	12	22	30
				600543	20	30x2	1/2	41,5	14	27	36
	600544			20	30x2	1	45,5	18	41	36	
	600545			25	36x2	1/2	42	14	32	46	
	600546			25	36x2	3/4	45,5	16	32	46	
	600547		25	36x2	1¼	48,5	20	50	46		
	600548		30	42x2	1	50,5	18	41	50		
	315		600549	30	42x2	1½	58	22	55	50	
			600550	38	52x2	1¼	53	20	50	60	

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61....