


NIPPLES MASCHIO METRICO CILINDRICO CON O-RING E RONDELLA/FEMMINA DIN GIREVOLE - TIPO 6008**

Filetto: Metrico cilindrico

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: DIN 2353



Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Completa	Ø Tubo	m	M	L1	L2	CH1	CH2
L	315	315	600804	6	12x1,5	10x1	25	7,5	14	14
			600805	8	14x1,5	12x1,5	28,9	9,6	17	17
			600806	10	16x1,5	14x1,5	29,9	9,6	19	19
			600807	12	18x1,5	16x1,5	31,4	11,1	22	22
			600808	15	22x1,5	18x1,5	30,9	12,6	24	27
			600809	18	26x1,5	22x1,5	31,9	13,6	27	32
	160	160	600810	22	30x2	27x2	32	16,5	32	36
			600811	28	36x2	33x2	36,5	16,5	41	41
			600812	35	45x2	42x2	45,5	17	50	50
			600813	42	52x2	48x2	47,5	19,5	55	60
S	400	400	600814	6	14x1,5	12x1,5	28,4	9,6	17	17
			600815	8	16x1,5	14x1,5	30,9	9,6	19	19
			600816	10	18x1,5	16x1,5	33,4	11,1	22	22
			600817	12	20x1,5	18x1,5	33,9	12,6	24	24
	315	315	600818	14	22x1,5	20x1,5	35,4	12,6	27	27
			600819	16	24x1,5	22x1,5	36,4	13,6	27	30
			600820	20	30x2	27x2	42,5	16,5	32	36
			600821	25	36x2	33x2	46,5	16,5	41	46
	280	280	600822	30	42x2	42x2	52	17	50	50
			600823	38	52x2	48x2	62,5	19,5	55	60

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61....
Articoli disponibili su richiesta.