




NIPPLES DI RIDUZIONE MASCHIO DIN/FEMMINA DIN GIREVOLE SERIE S TIPO 6054**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: DIN 2353



Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Ordinazione Corpo	Ordinazione Completo B3	Ø Tubo D1 D2	m D1	m D2	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	Ordinazione Completo B4
S	800	630	605401.1	605401	8 6	16x1,5	14x1,5	36	29	44	14	19	17	605401.4
			605402.1	605402	10 6	18x1,5	14x1,5	39	32	47	17	22	17	605402.4
			605403.1	605403	12 6	20x1,5	14x1,5	38,5	31,5	46,5	17	24	17	605403.4
			605404.1	605404	14 6	22x1,5	14x1,5	41	34	49	19	27	17	605404.4
	630	400	605405.1	605405	16 6	24x1,5	14x1,5	45,5	38,5	53,5	22	30	17	605405.4
			605406.1	605406	20 6	30x2	14x1,5	48	41	56	27	36	17	605406.4
			605407.1	605407	25 6	36x2	14x1,5	52,5	45,5	60,5	32	46	17	605407.4
			605408.1	605408	30 6	42x2	14x1,5	57	50	65	41	50	17	605408.4
	420	315	605409.1	605409	38 6	52x2	14x1,5	59	52	67	50	60	17	605409.4
			605410.1	605410	10 8	18x1,5	16x1,5	38,5	31,5	46,5	17	22	19	605410.4
			605411.1	605411	12 8	20x1,5	16x1,5	38,5	31,5	46,5	17	24	19	605411.4
			605412.1	605412	14 8	22x1,5	16x1,5	41	34	49	19	27	19	605412.4
	800	630	605413.1	605413	16 8	24x1,5	16x1,5	45,5	38,5	53,5	22	30	19	605413.4
			605414.1	605414	20 8	30x2	16x1,5	48	41	56	27	36	19	605414.4
			605415.1	605415	25 8	36x2	16x1,5	52,5	45,5	60,5	32	46	19	605415.4
			605416.1	605416	30 8	42x2	16x1,5	57	50	65	41	50	19	605416.4
	630	400	605417.1	605417	38 8	52x2	16x1,5	59	52	67	50	60	19	605417.4
			605418.1	605418	12 10	20x1,5	18x1,5	38,5	31	47,5	19	24	22	605418.4
			605419.1	605419	14 10	22x1,5	18x1,5	41	33,5	50	19	27	22	605419.4
			605420.1	605420	16 10	24x1,5	18x1,5	45,5	38	54,5	22	30	22	605420.4
	420	250	605421.1	605421	20 10	30x2	18x1,5	48	40,5	57	27	36	22	605421.4
			605422.1	605422	25 10	36x2	18x1,5	52,5	45	61,5	32	46	22	605422.4
			605423.1	605423	30 10	42x2	18x1,5	57	49,5	66	41	50	22	605423.4
			605424.1	605424	38 10	52x2	18x1,5	59	51,5	68	50	60	22	605424.4
	630	315	605425.1	605425	14 12	22x1,5	20x1,5	43	35,5	52	22	27	24	605425.4
			605426.1	605426	16 12	24x1,5	20x1,5	45,5	38	54,5	22	30	24	605426.4
			605427.1	605427	20 12	30x2	20x1,5	48	40,5	57	27	36	24	605427.4
			605428.1	605428	25 12	36x2	20x1,5	52,5	45	61,5	32	46	24	605428.4
	420	200	605429.1	605429	30 12	42x2	20x1,5	57	49,5	66	41	50	24	605429.4
			605430.1	605430	38 12	52x2	20x1,5	59	51,5	68	50	60	24	605430.4
			605431.1	605431	16 14	24x1,5	22x1,5	47,5	39,5	57,5	24	30	27	605431.4
			605432.1	605432	20 14	30x2	22x1,5	50	42	60	27	36	27	605432.4
	630	150	605433.1	605433	25 14	36x2	22x1,5	54,5	46,5	64,5	32	46	27	605433.4
			605434.1	605434	30 14	42x2	22x1,5	59	51	69	41	50	27	605434.4
			605435.1	605435	38 14	52x2	22x1,5	61	53	71	50	60	27	605435.4
			605436.1	605436	20 16	30x2	24x1,5	50	41,5	60	27	36	30	605436.4
	420	125	605437.1	605437	25 16	36x2	24x1,5	54,5	46	64,5	32	46	30	605437.4
			605438.1	605438	30 16	42x2	24x1,5	59	50,5	69	41	50	30	605438.4
			605439.1	605439	38 16	52x2	24x1,5	61	52,5	71	50	60	30	605439.4
			605440.1	605440	25 20	36x2	30x2	56,5	46	67,5	32	46	36	605440.4
	630	100	605441.1	605441	30 20	42x2	30x2	61	50,5	72	41	50	36	605441.4
			605442.1	605442	38 20	52x2	30x2	63	52,5	74	50	60	36	605442.4
			605443.1	605443	30 25	42x2	36x2	63	51	75	41	50	46	605443.4
			605444.1	605444	38 25	52x2	36x2	65	53	77	50	60	46	605444.4
	420	315	605445.1	605445	38 30	52x2	42x2	67	53,5	80	50	60	50	605445.4

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 60.... iniziale con 61....