

CHEM 16 UPE SD EN

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Prodotti chimici e corrosivi/Trasporto

Tubo per mandata ed aspirazione di prodotti chimici, con sottostrato in UHMWPE per applicazioni in ambito di cisterne, attrezzature stradali, impianti fissi, idoneo per una ampia gamma di prodotti chimici.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato: UPE (polietilene reticolato ad altissimo peso molecolare) resistente ai prodotti chimici, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico con spirali d'acciaio annegata nella parete.
Rivestimento: EPDM, nero, aspetto impronta tela, resistente agli agenti chimici e alle intemperie.

Gamma delle temperature: da -30°C a +100°C.

Proprietà elettriche: R≤1MOhm/lg.

Norme e approvazioni:

EN 12115:2021 tipo SD Ω/T.

Diam. interno mm	Diam. esterno mm		Pressione di esercizio bar	Pressione di non scoppio bar	Depressione max bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lunghezza m	Codice articolo	Stock (1) o quant. min. m
19.0	31.0	±1	16	64	0.9	95	0.64	40	5513866	1
25.0	37.0	±1	16	64	0.9	125	0.79	40	5513815	1
32.0	44.0	±1	16	64	0.9	160	0.98	40	5513816	1
38.0	51.0	±1.2	16	64	0.9	190	1.33	40	5513817	1
51.0	67.0	±1.2	16	64	0.9	255	2.13	40	5513818	1
63.0	79.0	±1.2	16	64	0.9	315	2.47	40	5513867	160
76.0	92.0	±1.2	16	64	0.9	380	3.06	40	5513819	1
102.0	118.0	±1.2	16	64	0.9	510	4.19	40	5513868	1

Tolleranza sulla lunghezza : ±1% (norma ISO 1307).

N 12115



TRELLEBORG

CHEM 16 UPE SD EN 12115



e in rilievo: TRELLEBORG - EN 12115:2021 - UPE - SD - ND - WP 16bar - -30°C TO +100°C - Ω/T – trimestre/anno