


## NIPPLES MASCHIO ORFS - MASCHIO METRICO CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA - TIPO 4005\*\*

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: SAE J514

Filetto: Metrico cilindrico



| Serie ORFS | 40.... [bar] | 41.... [bar] | Ordinazione Completo | Ø Tubo M | Ø Tubo W | M      | L1   | L2   | L3 | CH1 | ORFS       |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|----|-----|------------|
| UNIVERSALE | 630          | 630          | 400501               | 6        | 1/4      | 12x1,5 | 18   | 10   | 12 | 17  | 9/16-18    |
|            |              |              | 400502               | 8-10     | 5/16-3/8 | 14x1,5 | 20   | 11   | 12 | 19  | 11/16-16   |
|            |              |              | 400503               | 12       | 1/2      | 18x1,5 | 22,5 | 13   | 12 | 24  | 13/16-16   |
|            | 420          | 420          | 400504               | 14-15-16 | 5/8      | 22x1,5 | 27   | 15,5 | 14 | 27  | 1-14       |
|            |              |              | 400505               | 18-20    | 3/4      | 27x2   | 30   | 17   | 16 | 32  | 13/16-12   |
|            |              |              | 400506               | 22-25    | 7/8-1    | 33x2   | 32   | 17,5 | 18 | 41  | 17/16-12   |
|            | 280          | 280          | 400507               | 28-30-32 | 1 1/4    | 42x2   | 34   | 17,5 | 20 | 50  | 1 11/16-12 |
|            |              |              | 400508               | 35-38    | 1 1/2    | 48x2   | 35,5 | 17,5 | 22 | 55  | 2-12       |
|            | 350          | 350          | 400509               | 6        | 1/4      | 10x1   | 17,5 | 10   | 8  | 17  | 9/16-18    |
|            |              |              | 400510               | 6        | 1/4      | 14x1,5 | 19   | 10   | 12 | 19  | 9/16-18    |
|            | 630          | 630          | 400511               | 8-10     | 5/16-3/8 | 12x1,5 | 20   | 11   | 12 | 19  | 11/16-16   |
|            |              |              | 400512               | 8-10     | 5/16-3/8 | 16x1,5 | 20   | 11   | 12 | 22  | 11/16-16   |
|            |              |              | 400513               | 8-10     | 5/16-3/8 | 18x1,5 | 20,5 | 11   | 12 | 24  | 11/16-16   |
|            |              |              | 400514               | 12       | 1/2      | 14x1,5 | 22   | 13   | 12 | 22  | 13/16-16   |
|            |              |              | 400515               | 12       | 1/2      | 16x1,5 | 22,5 | 13   | 12 | 22  | 13/16-16   |
|            |              |              | 400516               | 12       | 1/2      | 22x1,5 | 24,5 | 13   | 14 | 27  | 13/16-16   |
|            | 420          | 420          | 400517               | 14-15-16 | 5/8      | 18x1,5 | 26,5 | 15,5 | 12 | 27  | 1-14       |
|            |              |              | 400518               | 14-15-16 | 5/8      | 27x2   | 28,5 | 15,5 | 16 | 32  | 1-14       |
|            |              |              | 400519               | 18-20    | 3/4      | 22x1,5 | 30   | 17   | 14 | 32  | 13/16-12   |
|            |              |              | 400520               | 18-20    | 3/4      | 33x2   | 31,5 | 17   | 18 | 41  | 13/16-12   |
|            |              |              | 400521               | 22-25    | 7/8-1    | 27x2   | 32   | 17,5 | 16 | 41  | 17/16-12   |
|            |              |              | 400522               | 22-25    | 7/8-1    | 42x2   | 34   | 17,5 | 20 | 50  | 17/16-12   |
|            | 280          | 280          | 400523               | 28-30-32 | 1 1/4    | 33x2   | 34   | 17,5 | 18 | 46  | 1 11/16-12 |
|            |              |              | 400524               | 28-30-32 | 1 1/4    | 48x2   | 35,5 | 17,5 | 22 | 55  | 1 11/16-12 |

**Note:** Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 40... iniziale con 41... .