


NIPPLES MASCHIO ORFS - MASCHIO METRICO CILINDRICO CON O-RING E RONDELLA - TIPO 4008**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: SAE J514

Filetto: Metrico cilindrico



Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo M	Ø Tubo W	M	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSALE	400	400	400801	6	1/4	12x1,5	18,9	10	9,6	17	9/16-18
			400802	8-10	5/16-3/8	14x1,5	21,4	11	9,6	19	11/16-16
			400803	12	1/2	18x1,5	25,4	13	12,6	24	13/16-16
	315	315	400804	14-15-16	5/8	22x1,5	28,4	15,5	13,6	27	1-14
			400805	18-20	3/4	27x2	32	17	16,5	32	13/16-12
	280	280	400806	22-25	7/8-1	33x2	35,5	17,5	16,5	41	17/16-12
			400807	28-30-32	1 1/4	42x2	37,5	17,5	17	50	1 11/16-12
	250	250	400808	35-38	1 1/2	48x2	37,5	17,5	19,5	55	2-12
	400	400	400809	6	1/4	10x1	19	10	8,5	17	9/16-18
			400810	6	1/4	14x1,5	20,4	10	9,6	19	9/16-18
			400811	8-10	5/16-3/8	12x1,5	21,4	11	9,6	19	11/16-16
			400812	8-10	5/16-3/8	16x1,5	22,4	11	11,1	22	11/16-16
			400813	8-10	5/16-3/8	18x1,5	23,4	11	12,6	24	11/16-16
			400814	12	1/2	14x1,5	24,4	13	9,6	22	13/16-16
			400815	12	1/2	16x1,5	24,4	13	11,1	22	13/16-16
	315	315	400816	12	1/2	22x1,5	25,9	13	13,6	27	13/16-16
	400	400	400817	14-15-16	5/8	18x1,5	28,4	15,5	12,6	27	1-14
			400818	14-15-16	5/8	27x2	30,5	15,5	16,5	32	1-14
	315	315	400819	18-20	3/4	22x1,5	31,4	17	13,6	32	13/16-12
			400820	18-20	3/4	33x2	35	17	16,5	41	13/16-12
	280	280	400821	22-25	7/8-1	27x2	35,5	17,5	16,5	41	17/16-12
	315	315	400822	22-25	7/8-1	42x2	37,5	17,5	17	50	17/16-12
			400823	28-30-32	1 1/4	33x2	37,5	17,5	16,5	46	1 11/16-12
	280	280	400824	28-30-32	1 1/4	48x2	37,5	17,5	19,5	55	1 11/16-12
	250	250	400824	28-30-32	1 1/4	48x2	37,5	17,5	19,5	55	1 11/16-12

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 40.... iniziale con 41.... .