


NIPPLES FEMMINA GIREVOLA ORFS - MASCHIO GAS CILINDRICO CON O-RING E RONDELLA - TIPO 4036**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: SAE J514C

Filetto: Gas cilindrico



Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo M	Ø Tubo W	G	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSALE	350	350	403601	6	1/4	1/8	27,8	6,7	17	19	9/16-18
	400	400	403602	8-10	5/16-3/8	1/4	30,3	10,2	19	22	11/16-16
	350	350	403603	12	1/2	3/8	37,3	10,2	22	24	13/16-16
	315	315	403604	14-15-16	5/8	1/2	39,8	12,2	27	30	1-14
			403605	18-20	3/4	3/4	43,3	12,7	32	36	13/16-12
	280	280	403606	22-25	7/8-1	1	51,6	15,4	41	46	17/16-12
			403607	28-30-32	1 1/4	1 1/4	51,5	16	50	50	1 11/16-12
	250	250	403608	35-38	1 1/2	1 1/2	51,5	16	55	60	2-12
	400	400	403609	6	1/4	1/4	28,3	10,2	19	19	9/16-18
	350	350	403610	8-10	5/16-3/8	3/8	34,3	10,2	22	22	11/16-16
	315	315	403611	12	1/2	1/2	35,8	12,2	27	24	13/16-16
	200	200	403612	18-20	3/4	1 1/4	50,5	16	50	36	13/16-12

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il **40....** iniziale con **41....** .