


NIPPLES FEMMINA GIREVOLE ORFS - MASCHIO METRICO CILINDRICO CON O-RING E RONDELLA - TIPO 4037**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: SAE J514C

Filetto: Metrico cilindrico



Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo M	Ø Tubo W	M	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVESAL	400	400	403701	6	1/4	12x1,5	27,9	9,6	17	19	9/16-18
			403702	8-10	5/16-3/8	14x1,5	28,9	9,6	19	22	11/16-16
			403703	12	1/2	18x1,5	36,9	12,6	24	24	13/16-16
	315	315	403704	14-15-16	5/8	22x1,5	39,4	13,6	27	30	1-14
			403705	18-20	3/4	27x2	43,5	16,5	32	36	13/16-12
	280	280	403706	22-25	7/8-1	33x2	51	16,5	41	46	17/16-12
			403707	28-30-32	1 1/4	42x2	51	17	50	50	1 11/16-12
	250	250	403708	35-38	1 1/2	48x2	51	19,5	55	60	2-12
	400	400	403709	6	1/4	10x1	27,5	7,5	17	19	9/16-18
			403710	8-10	5/16-3/8	16x1,5	29,9	11,1	22	22	11/16-16
			403711	12	1/2	16x1,5	32,9	11,1	22	24	13/16-16
			403712	14-15-16	5/8	18x1,5	39,4	12,6	27	30	1-14
	315	315	403713	18-20	3/4	22x1,5	42,9	13,6	32	36	13/16-12
			403714	22-25	7/8-1	27x2	51	16,5	41	46	17/16-12

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox. sostituire nel codice il 40.... iniziale con 41.... .