


GOMITO A SALDARE DI TASCA 90° - MASCHIO ORFS - TIPO 4042**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato
Normativa: SAE J514C



Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo M	Ø Tubo W	D1	L1	L2	CH1	ORFS
UNIVERSALE	630	630	404201	6	1/4	6	21,5	20	14	9/16-18
			404202	8-10	5/16-3/8	10	25	23	19	11/16-16
			404203	12	1/2	12	28	25	19	13/16-16
	420	420	404204	14-15-16	5/8	16	33,5	30	27	1-14
			404205	18-20	3/4	20	37,5	32	30	13/16-12
			404206	22-25	7/8-1	25	41,5	36	36	17/16-12
	280	280	404207	28-30-32	1 1/4	30	44,5	42	41	1 11/16-12
			404208	35-38	1 1/2	38	49	44	48	2-12
	630	630	404209	8-10	5/16-3/8	8	25	23	19	11/16-16
			404210	14-15-16	5/8	14	33,5	30	27	1-14
	420	420	404211	14-15-16	5/8	15	33,5	30	27	1-14
			404212	18-20	3/4	18	37,5	32	30	13/16-12
			404213	22-25	7/8-1	22	41,5	36	36	17/16-12
	280	280	404214	28-30-32	1 1/4	28	44,5	42	41	1 11/16-12
			404215	28-30-32	1 1/4	32	44,5	42	41	1 11/16-12
			404216	35-38	1 1/2	35	49	44	48	2-12

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 40.... iniziale con 41....