


GOMITO 90° MASCHIO METRICO CILINDRICO ORIENTABILE - MASCHIO ORFS - TIPO 4052**

Materiale: Acciaio al carbonio zincato

Normativa: SAE J514C

Filetto Gas cilindrico



Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	Ø Tubo M	Ø Tubo W	M	L1	L2	CH1	CH2	ORFS
UNIVERSALE	315	315	405201	6	1/4	12x1,5	21,5	33	14	17	9/16-18
			405202	8-10	5/16-3/8	14x1,5	25	35,5	19	19	11/16-16
			405203	12	1/2	18x1,5	28	41	19	24	13/16-16
	250	250	405204	14-15-16	5/8	22x1,5	33,5	49	27	27	1-14
			405205	18-20	3/4	27x2	37,5	55,5	30	32	13/16-12
	160	160	405206	22-25	7/8-1	33x2	41,5	59,5	36	41	17/16-12
			405207	28-30-32	1 1/4	42x2	44,5	63	41	50	1 1/4-12
			405208	35-38	1 1/2	48x2	49	68,5	48	55	2-12
	315	315	405209	6	1/4	10x1	21,5	30	14	14	9/16-18
			405210	8-10	5/16-3/8	16x1,5	25	37,5	19	22	11/16-16
			405211	12	1/2	16x1,5	28	37,5	19	22	13/16-16
	250	250	405212	12	1/2	22x1,5	31,5	49	27	27	13/16-16
	315	315	405213	14-15-16	5/8	18x1,5	33,5	47,5	27	24	1-14
			405214	14-15-16	5/8	27x2	33,5	55,5	27	32	1-14
	250	250	405215	18-20	3/4	22x1,5	37,5	49,5	30	27	13/16-12
			405216	18-20	3/4	33x2	38	59,5	33	41	13/16-12
	250	250	405217	22-25	7/8-1	27x2	41,5	59,5	36	32	17/16-12
			405218	22-25	7/8-1	42x2	44,5	63	41	50	17/16-12
	160	160	405219	28-30-32	1 1/4	48x2	48,5	68,5	48	55	1 1/4-12

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 40.... iniziale con 41....