

ENOFLEX

Applicazioni

Tubo per uso gravoso nell'industria alimentare e per il passaggio di vino.

Certificato per aspirazione e mandata di liquidi alimentari, Enoflex è ideale per il passaggio di vino e liquidi con tenore alcolico fino a 50% vol.



REACH ¹ conforme REACH ¹ compliant	RoHS ² conforme RoHS ² compliant	Senza IPA ³ PAH ³ free

REACH¹ conforme
REACH¹ compliant

RoHS² conforme
RoHS² compliant

Senza
IPA³
PAH³ free

Senza ftalati⁴
formula <0,1%
Phthalate free⁴
formulation <0,1%

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo
10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1.
Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 e 177.1210.

FCM - Compliant with European Regulation
10/2011 for Simulants A-B-C-D1.
Compliant with FDA CFR 21 - 175.300 and
177.1210.

Caratteristiche tecniche

Struttura Tubo in PVC con spirale di rinforzo
in PVC rigido anti urto.

Vantaggi

- Elevata resistenza allo schiacciamento.
- Buona flessibilità.
- Disponibile anche nella versione SF,
per impieghi meno gravosi.

**Temperatura
di utilizzo** -10°C / +60°C

Pollici	Diametro interno	Diametro esterno	Spessore	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Vuoto	Raggio di curvatura	Peso nominale
inch	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/mt
1"	25	32,2	3,6	9	27	9	140	400
-	30	37,4	3,7	9	27	9	160	500
1 1/4"	32	39,6	3,8	9	27	9	170	520
1 1/2"	38	46,6	4,3	9	27	9	210	680
-	40	48,8	4,4	9	27	9	220	750
2"	50	61	5,5	8	24	9	270	1100
-	60	71,6	5,8	8	24	9	320	1450
2 1/2"	63	74,6	5,8	8	24	9	340	1600
-	70	82	6	7	21	9	380	1720
-	80	93,6	6,8	6	18	9	430	2100
3 1/2"	90	104	7	5	15	9	480	2600
-	100	114,4	7,2	5	15	9	530	3300
-	120	136,2	8,1	4	12	9	640	3800