

FASCETTA GOMMATA BANDA 20MM W1

Caratteristiche tecniche

Descrizione Morsetto di fissaggio per tubi, idoneo per tutte le applicazioni di fissaggio per tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione cavi, flessibili e altre tipologie di condutture.

Vantaggi

- Semplicità di montaggio e sicurezza di fissaggio.
- Estremità banda rinforzate per carichi meccanici molto elevati.
- Il profilo in gomma protegge dalle vibrazioni assorbe i rumori e protegge dalla corrosione.

Applicazioni

- Costruzione macchine
- Industria ferroviaria
- Elettrodomestici
- Macchine agricole
- Industria chimica
- Macchine per l'edilizia
- Sistemi di irrigazione
- Costruzione di motori
- Costruzioni navali
- Pompe e filtri
- Industria agroalimentare
- Industria mineraria



Codice	Intervallo di serraggio		Larghezza	Spessore Banda
	mm	inch	mm	mm
RSGU1 10/20 WI	10	3/8	25,0	2,0
RSGU1 12/20 WI	12	1/2	25,0	2,0
RSGU1 13/20 WI	13	1/2	25,0	2,0
RSGU1 14/20 WI	14	9/16	25,0	2,0
RSGU1 15/20 WI	15	5/8	25,0	2,0
RSGU1 16/20 WI	16	5/8	25,0	2,0
RSGU1 18/20 W1	18	3/4	25,0	2,0
RSGU1 19/20 WI	19	3/4	25,0	2,0
RSGU1 20/20 WI	20	13/16	25,0	2,0
RSGU1 22/20 WI	22	7/8	25,0	2,0
RSGU1 23/20 WI	23	7/8	25,0	2,0
RSGU1 24/20 WI	24	15/16	25,0	2,0
RSGU1 25/20 W1	25	1	25,0	2,0

Codice	Intervallo di serraggio		Larghezza	Spessore Banda
	mm	inch	mm	mm
RSGU1 28/20 WI	28	11/8	25,0	2,0
RSGU1 30/20 WI	30	13/16	25,0	2,0
RSGU1 32/20 WI	32	11/4	25,0	2,0
RSGU1 34/20 WI	34	15/16	25,0	2,0
RSGU1 35/20 WI	35	13/8	25,0	2,0
RSGU1 36/20 WI	36	17/16	25,0	2,0
RSGU1 36/20 WI	38	11/2	25,0	2,0
RSGU1 40/20 W1	40	19/16	25,0	2,0